

WPKI-HKM 230 DN 25

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 206631

Les principales caractéristiques

Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse

Complet avec pompe haute efficacité, robinets d'arrêt et vannes à gravité

Avec isolation thermique et fixation murale

Complet avec pompe haute efficacité intégrée et moteur vanne mélangeuse 230 V

Kit hydraulique pour circuit de chauffage mélangé





| | |
|------------------|-----------------------|
| Type | WPKI-HKM 230 DN 25 |
| Réf. à commander | 206631 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Raccordement par le dessus | G 1 |
| Raccordement par le bas | G 1 1/2 A |
| Type de circulateur | Wilo Para SC 25/6-43 |
| Hauteur | 383 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Profondeur | 245 mm |
| Indice d'efficacité énergétique IEE | 0,20 |
| hauteur manométrique | 6,00 m |
| Débit maxi | 5,70 m ³ /h |

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.