

WPKI-HKM 24 DN 32

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 206628

Les principales caractéristiques

Avec isolation thermique et fixation murale

Complet avec pompe haute efficacité intégrée et moteur vanne mélangeuse 24 V

Kit hydraulique pour circuit de chauffage mélangé

**WPKI-HKM 24 DN 40**

Réf. produit: 206632



| | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| Type | WPKI-HKM 24 DN 32 | WPKI-HKM 24 DN 40 |
| Réf. à commander | 206628 | 206632 |

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Raccordement par le dessus | G 1 1/4 I | 1 1/2 I |
| Raccordement par le bas | G 2 A | DN 40 PN6 |
| Type de circulateur | Grundfos UPML 32-105 AUTO | Wilo Yonos MAXO plus 40/0,5-12 |
| Hauteur | 441 mm | 811 mm |
| Largeur | 250 mm | 320 mm |
| Profondeur | 293 mm | 554 mm |
| Indice d'efficacité énergétique IEE | 0,20 | 0,20 |
| hauteur manométrique | 10,00 m | 12,00 m |
| Débit maxi | 11,40 m ³ /h | 17,70 m ³ /h |

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.