

## WPKI-HKM 24 DN 40

ACCESSOIRES RÉF. PRODUIT: 206632

Les principales caractéristiques

Avec isolation thermique et fixation murale

Complet avec pompe haute efficacité intégrée et moteur vanne mélangeuse 24 V

Kit hydraulique pour circuit de chauffage mélangé





WPKI-HKM 24 DN 32 Réf. produit: 206628







Туре	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Réf. à commander	206628	206632

## Caractéristiques techniques

Raccordement par le dessus	G 1 1/4 l	1 1/2 l
Raccordement par le bas	G 2 A	DN 40 PN6
Type de circulateur	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0,5-12
Hauteur	441 mm	811 mm
Largeur	250 mm	320 mm
Profondeur	293 mm	554 mm
Indice d'efficacité énergétique IEE	0,20	0,20
hauteur manométrique	10,00 m	12,00 m
Débit maxi	11,40 m³/h	17,70 m³/h



## Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

## Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.