

# VRC-W 450 E Premium

CENTRAAL

PRODUCTNR.: 204941

## Zo krijgt u comfortabel en elegant gezonde verse lucht

Stijlvolle oplossing voor de voorziening van gezonde verse lucht nodig? Dan raden we dit centrale ventilatietoestel aan dat scoort met nog meer efficiëntie, comfort en een moderne look dan zijn voorgangers. Uw vakman installeert het bijzonder stil werkende toestel aan de wand – het is zeer compact en geschikt voor de ventilatie van eengezinswoningen, flats en kleine commerciële panden.



## Omvangrijke functies gebruiken

Dankzij de intuïtieve besturing via een matrix-display gebruikt u het ventilatietoestel uiterst comfortabel. U gebruikt omvangrijke functies, zoals weekprogramma's, en kunt daarbij kiezen uit elf talen. Maar verse lucht is nog niet het einde van het verhaal: dankzij de geïntegreerde warmtewisselaar wint dit model warmte-energie terug uit de afvoerlucht en ondersteunt zo de verwarming. Bovendien kunt u het toestel ook probleemloos voor passieve koeling inzetten.



## VRC-W 600 E Premium

Productnr.: 204715

## De belangrijkste kenmerken

---

Centraal wandventilatietoestel met luchthoeveelheid tot 600 m<sup>3</sup>/u

---

Optimale luchtkwaliteit door de optioneel selecteerbare filters tot en met pollen- en fijnstoffilter

---

Wifi-verbinding voor comfortabel gebruik

---

Eenvoudige reiniging en gemakkelijke filtervervangning voor optimale hygiëne

---

Innovatief voorverwarmingsregister voor temperatuurcompensatie van de buitenlucht in de winter

---

De bedieningseenheid kan ook als afstandsbediening voor de via de vochtigheidssensor geregelde ventilatie worden gebruikt

---

Hoge mate van vochtterugwinning dankzij geïntegreerde enthalpie-warmtewisselaar

---

Uitgebalanceerde luchtvolumestroom voor efficiënte werking



Type	VRC-W 450 E Premium	VRC-W 600 E Premium
Bestelnr.	204941	204715

## Technische kenmerken

Warmtebeschikbaarheidsgraad tot	94,5 %	90 %
Luchtdebiet	110-450 m <sup>3</sup> /h	150-600 m <sup>3</sup> /h
Filterklasse	ePM1 ≥ 50% (F7)   ISO Coarse > 60 % (G4)	ePM1 ≥ 50% (F7)   ISO Coarse ≥ 65% (G4)
Geluidsniveau (EN 12102)	48,5 dB(A)	53,7 dB(A)
Hoogte	975 mm	975 mm
Breedte	740 mm	740 mm
Diepte	655 mm	655 mm
Luchtaansluitdiameter	180 mm	180 mm
WLAN	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP	802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP
Gewicht	63 kg	63 kg
Nominale spanning	230 V	230 V
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden voor klokregeling	-37,07 kWh/(m <sup>2</sup> a)	-34,99 kWh/(m <sup>2</sup> a)
Specifiek energieverbruik bij gemiddelde klimatologische omstandigheden voor een centrale vraaggestuurde regeling	-38,71 kWh/(m <sup>2</sup> a)	-36,98 kWh/(m <sup>2</sup> a)
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden voor klokregeling	A	A
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden voor centrale vraaggestuurde regeling	A	A
Energierendementsklasse	A+	A



## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.