

HPG-I 06 CS Premium compact D Set 2

BRINE-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 205977

Haal gezelligheid in huis

Bespaar zeer veel ruimte Met deze set van brine-water-warmtepomp en combi boiler trekt comfort bij u in. De warmtepomp gebruikt de warmte uit de grond als energiebron voor de werking en bezorgt u aangename verwarmingswarmte en warm water. Of het nu zomer of winter is, dit wonder der techniek tilt uw woongevoel dankzij gelijkblijvend warmtevermogen met hoge aanvoertemperaturen naar nieuwe hoogten.



De belangrijkste kenmerken

Set bestaat uit binnen opgestelde brine-water-warmtepomp en de combi boiler HSBC 300 L cool

Optimaal vermogen en een maximale efficiëntie dankzij de invertertechnologie

Aanvoertemperaturen tot en met 75 °C voor energie-efficiënt verwarmen en grote mengwatervolumes

Toekomstbestendig en milieuvriendelijk koudemiddel

Combinatietoestel van drinkwater- en buffervat halveert de benodigde opsteloppervlakte van individuele boilers

Aansluiting van twee verwarmingscircuits mogelijk

Optioneel in het thuisnetwerk te integreren en via smartphone regelbaar

Set onderdelen **1**

Type	HPG-I 06 CS Premium
Productset	HPG-I 06 CS Premium compact D Set 2

Technische kenmerken

Energieefficiëntieklasse warmtepomp W35	A+++
Energieefficiëntieklasse warmtepomp W55	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A+++
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (EN 14511)	2,37 kW
Verwarmingsvermogen bij B0/W35 (min/max)	1,0-6,6 kW
Koelvermogen bij B15/W23	3 kW
COP bij B0/W35 (EN 14511)	4,60
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,20
Geluidsniveau (EN 12102)	38-43 dB(A)
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C
Hoogte	1369 mm
Breedte	598 mm
Diepte	658 mm
Gewicht	180 kg
Nominale spanning compressor	230 V

Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V
Koudemiddel	R454 C
Aansluiting verwarmingszijde	28 mm
Aansluiting warmtebronzijde	28 mm met stekker

Set onderdelen **2**

Type	HSBC 300 L cool
Productset	HPG-I 06 CS Premium compact D Set 2

Technische kenmerken

Energierendementsklasse	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,50 kWh
Gewenste inhoud warmwaterboiler	270 l
Nominale inhoud buffervat	100 l
Oppervlakte warmtewisselaar	3,20 m ²
Inhoud warmtewisselaar	21 l
Hoogte	1918 mm
Breedte	680 mm
Diepte	910 mm
Kantelmaat	2123 mm
Gewicht	248 kg

Meer informatie over de onderdelen van de set vindt u in het betreffende product.

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.