

DHB 27 ST Trend

COMFORT-DOORSTROMER

PRODUCTNR.: 204203

Maak van spaarzaamheid een nieuwe trend

Deze doorstroomer levert voldoende power voor uw badkamer of keuken. De toestelklasse wordt gekenmerkt door het hoge warmwatercomfort - daarvoor zorgt de elektronische regeling. Zo kunt u in vergelijking met hydraulische toestellen tot en met 30% stroom en water besparen. Daardoor is deze doorstroomer ook perfect om een oud toestel te vervangen. Dankzij ons Profi-Rapid-installatiesysteem, waarbij bestaande boorgaten kunnen worden gebruikt, verloopt dit zonder problemen.



Op lange termijn genieten van zekerheid

De traploze temperatuurselectie met graadnauwkeurigheid via de draaiknop is aangenaam eenvoudig. Op uw verzoek stelt uw installateur graag de verbrandingsbeveiliging voor u in. Deze begrenst de temperatuur van het water aan de uitloop uit de waterkraan permanent. Zo voorziet het toestel ook meerdere wastafels voor u en uw geliefden met tot op de graad nauwkeurig warm water.



DHB 18/21/24 ST Trend

Productnr.: 204202

De belangrijkste kenmerken

Elektronisch geregelde doorstroomer

Tot op de graad nauwkeurige gewenste temperatuur van 20-60 °C dankzij 3i-technologie

Tot op de graad nauwkeurige traploze temperatuurinstelling via draaiknop met temperatuurschaal

Geschikt voor naverwarming van voorverwarmd water, bijv. via zonne-installaties

Door de installateur intern instelbare verbrandingsbeveiliging

Meertraps, elektronisch veiligheidssysteem met veiligheidstemperatuuruitschakeling en luchtherkenningssysteem

Hoge flexibiliteit bij de installatie door de mogelijkheid van de horizontale montage (verlaagde plafonds) alsmede draaibare bovenkap en draaibaar bedieningspaneel (onderbouwmontage)



Type	DHB 18/21/24 ST Trend	DHB 27 ST Trend
Bestelnr.	204202	204203

Technische kenmerken

Nominale spanning	400 V	400 V
Nominale spanning 1	380 V	380 V
Nominale spanning 2	400 V	400 V
Nominaal vermogen	18/21/24 kW	27 kW
Nominaal vermogen 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Nominaal vermogen 2	18/21/24 kW	27 kW
Nominale stroom	29/31/35 A	39 A
Nominale stroom 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Nominale stroom 2	29/31/35 A	39 A
Beveiliging	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 1	32/32/35 A	40 A
Beveiliging 2	32/32/35 A	40 A
Frequentie	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 1	50/60 Hz	50/- Hz
Frequentie 2	50/60 Hz	50/- Hz
Fasen	3/PE	3/PE
Specifieke geleidbaarheid $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S/cm}$	1111 $\mu\text{S/cm}$
Specifieke weerstand $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Beschermingsgraad (IP)	IP 25	IP 25
Temperatuurinstelling	20-60 °C	20-60 °C

Kleur	wit	wit
Inschakelwaterhoeveelheid	>2,5 l/min	>2,5 l/min
Hoogte	466 mm	466 mm
Breedte	225 mm	225 mm
Diepte	116 mm	116 mm
Gewicht	2,90 kg	2,90 kg
Energierendementsklasse	A	A

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.